## Fenster<sup>1</sup>) (Fe1 – Fe6) (gem. §5 Abs. 8 Gestaltungssatzung)

1	Öffnungsmaßo	(Robbauma Ro)	۱
Ι.	Offnungsmaße	(Ronbaumabe)	ì

Fenstergröße 1:			Fenstergröße 2:	Fenstergröße 3:				
Höhe: m			Höhe: m	Höhe: m				
Breit	e: m		Breite: m	Breite: m				
Anza	ahl: Stück		Anzahl: Stück	Anzahl: Stück				
2.	<u>Material</u>							
	Holz		Sonstige*:					
3.	<u>Farbe</u>							
	Deckend		Farb-Nr.:					
	Lasur		Farb-Nr.:					
4. Erläi	4. <u>Fensterformate</u> Erläuterung siehe <b>Anlage 1</b>							
a)	a) <u>Skizze/Produktinformation und Maßangaben</u> Falls Sie mehr als 3 verschiedene Fensterformate haben, zeichnen Sie diese auf die Rückseite!							
Fenst	er 1:	F	Fenster 2:	Fenster 3:				
	Stulp		I Stulp	□ Stulp				

nur mit Befreiungsantrag

Typisch für Fassaden der Sömmerdaer Altstadt sind Öffnungen als stehende Rechteckformate im Größenverhältnis B: H = 2:3 in Gruppen-, Reihen- oder Einzelstellung.

Ab einer Breite über 80cm Rohbauöffnung sind Fenster mittig geteilt, 2-flüglig und nicht höher als 1,20 m sind, sind durch einen Kämpfer zu teilen und mit Oberlicht auszubilden.

## b) Konstruktionsmaße in cm

Fenster 1:		Fenster 2:		Fenster 3:	
Rahmenbreite		Rahmenbreite		Rahmenbreite	
Flügelrahmenbreite		Flügelrahmenbreite		Flügelrahmenbreite	
Pfosten- und Stulpbreite		Pfosten-, und Stulpbreite		Pfosten-, und Stulpbreite	
Kämpferbreite		Kämpferbreite		Kämpferbreite	
Sprossenbreite, -stärke		Sprossenbreite, -stärke		Sprossenbreite, -stärke	

5.	Sprossen			
		Ja		
	Wer	nn "Ja":		
		Nein		
		Glasteilende Sprosse		
		Sonstige*:		
6.	Spro	ossen und Rahmenprofile²)		
a)	Spro	ossenprofilierung		
		Ja		
		Nein*		
b)	<u>Rah</u>	menprofilierung		
		Ja		
		Nein*		
7.	<u>Einb</u>	pauart <sup>3</sup> )		
		Fassadenbündig		
		Leibung: cm		

<sup>\*</sup> nur mit Befreiungsantrag

Bei Ersatz bzw. Neubau von Fenstern wird eine Profilierung der Sprossen- und Rahmenteile verlangt, ansonsten Befreiungsantrag.

<sup>3)</sup> Besonders zu beachten ist, dass die ursprüngliche Fassung der Leibungstiefe oder des bündigen Einbaus im Erscheinungsbild erhalten wird, anderenfalls Befreiungsantrag. Dies betrifft auch den Fall zusätzlicher Wärmedämmung.

8.	Fenstereinfassung <sup>4</sup> )				
☐ Futter und Bekleidung aus Holz					
		Putzfaschen			
		Steingewände			
		Sonstige*:			
9.	<u>Fens</u>	terbretter / Sohlbänke <sup>5</sup> )			
	a) Ma	aterial			
	b) Au	ISladung (aus der Fassade herausragend)			
		cm			
10.	<u>Fens</u>	terläden, Markisen, Rolläden, Sonnenschutz, Scherengitter (gem. 5 Abs. 9 Gestaltungssatzung)			
A)	<u>Fens</u>	terläden <sup>6</sup> )			
		Ja			
		Nein			
	Weni	n "Ja":			
a) Ma	aterial				
		Holz			
		Sonstige*:			
b) Ar	nsicht				
	Höhe	e: m			
	Breite	e: m			
	Skizze:				

<sup>\*</sup> nur mit Befreiungsantrag

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ortstypische Details sind Leisten- und Brettprofile bzw. Putzfaschen als Einfassungen.

Ausladende Fensterbretter / Sohlbänke sind zu vermeiden.

b) Fensterläden sind zu erhalten bzw. nach historischen Vorbildern neu zu gestalten.

c) Farbe						
		Deckend	Farb-Nr.:			
		Lasur	Farb-Nr.:			
B)	Mar	kisen, Sonnenschutzvorrichtu	ngen <sup>7</sup> )			
		Ja				
		Nein				
	Wei	nn "Ja":				
	Art:					
		Gelenkarm-Markise				
		Fallarm-Markise				
		Sonstige*:				
		Farbe:	Größe: (Ausladung/Breite)			
Ansi	Ansichtsskizze/Produktinfo					
C)	<u>Jalousien</u> <sup>8</sup> )					
		Ja				
		Nein				
	Wei	nn "Ja":				
	Mat	<u>erial</u> :	Größe: Farbe:			

<sup>\*</sup> nur mit Befreiungsantrag

 <sup>7)</sup> Größe, Form und Farbe von Markisen, Rolladen und Sonnenschutzvorrichtungen sind auf die Gesamtfassade abzustimmen. Markisen sind prinzipiell auf die Einzelöffnungen zu ziehen.

<sup>8)</sup> Jalousien und Rolläden sind nur zulässig, wenn ihre Kästen nicht über die Fassade vorstehen, anderenfalls Befreiungsantrag.

D)	Rolläden					
		Ja				
		Nein				
	Wen	n "Ja":				
	Mate	<u>erial</u> :	<u>Größe</u> :	<u>Farbe</u> :		
E)	Sche	<u>erengitter</u>				
		Ja				
		Nein				
	Wen	n "Ja":				
	Mate	<u>erial</u> :	<u>Größe</u> :	Farbe:		
	Skiz:	ze/Produktinfo				

## Anlage 1

## Erläuterungen

	Öffnungsart	Konstruktionsart	
Drehfenster			1-flüglig
Kippfenster			2-flüglig
Dreh- Kippfenster			2-flüglig mit Kämpfer und Oberlicht
			2-flüglig mit Kämpfer und 2-flügligem Oberlicht